


Współczesne systemy komputerowe

Tworzenie maszyn wirtualnych

Konfiguracja Oracle VirtualBox Manager


- Na dysku lokalnym wskazanym przez prowadzącego (prawdopodobnie **D:**) utwórz katalog o nazwie **VBox-ISO**, który będzie zawierał obrazy płyt instalacyjnych systemów operacyjnych.
- Do katalogu **VBox-ISO** przegraj pliki płyt instalacyjnych systemów operacyjnych z dysku sieciowego **K:\sk\wsk** o nazwach:
 - **debian-#.##-amd64-DVD-1.iso**,
 - **en_us_windows_10_#_dvd_#.iso**.
- Na tym samym lokalnym dysku utwórz katalog o nazwie **VBox-VM**, który będzie zawierał maszyny wirtualne.
- Uruchom program **Oracle VM VirtualBox Manager**.
- Wybierz z menu programu **File | Preferences...** i przełącz na tryb **Expert**:
 - w sekcji **General** ustaw **Default machine folder** na **D:\VBox-VM**,
 - w sekcji **Input**, w zakładce **Virtual Machine** zmień **Host Key Combo** na [Left Windows+Ctrl] (wciskając taką kombinację klawiszy) lub dowolny inny, nie kolidujący z domyślnymi skrótami klawiaturowymi systemu operacyjnego gospodarza.




Tworzenie maszyny wirtualnej Windows

- Uruchom program **Oracle VM VirtualBox Manager**.
- Wciśnij przycisk **New** z paska narzędzi lub z menu **Machine | New...**
- W oknie **Create Virtual Machine** w zakładce **Name and Operating System** wybierz:
 - **Name: Windows 10** (dodaj inicjały lub imię),
 - **Folder: D:\VBox-VM**,


- **ISO Image:** D:\VBox-ISO\en-us_windows_10_#_dvd_#.iso,
- **Type:** Microsoft Windows,
- **Version:** Windows 10 (64-bit),
- zaznacz opcję: **Skip Unattended Installation.**




- Ustawienia w kolejnej zakładce **Unattended Install** będą niedostępne.



- W kolejnej zakładce **Hardware** wybierz (przykładowe ustawienia powinny działać we wszystkich pracowniach, można spróbować zwiększyć ilość pamięci i liczbę procesorów):
 - **Base memory: 4096 MB**,
 - **Processors: 2**,
 - zaznacz opcję: **Enable EFI (specjal OSes only)**, (przy kłopotach z inicjalizacją dysku podczas instalowania systemu operacyjnego, odznacz ją i spróbuj ponownie).




- W kolejnej zakładce **Hard Disk** zaznacz opcję: **Create Virtual Hard Disk Now**, ścieżka dostępu w **Hard Disk File Location and Size** powinna pokazywać: **D:\VBox-VM\Windows...** a wielkość pliku ustaw na minimum **50 GB**.



- Zakończ tworzenie maszyny przyciskiem **Finish**.

Konfiguracja maszyny wirtualnej Windows


- Zaznacz maszynę wirtualną, wciśnij przycisk **Settings** z paska narzędzi lub wybierz z menu **Machine | Settings...** i przełącz w tryb eksperta: kliknij w pole z napisem **Expert** w górnej części okna.
- Jeśli nie włączyłeś opcji **Enable EFI (specjal OSes only)**, wybierz w panelu z lewej strony **System** i ustaw kolejność przeszukiwania urządzeń startowych **Boot Order**, na pierwszym miejscu powinno być: **CD/DVD-ROM**.
- W panelu wybierz **Network** i w zakładce **Adapter 1** sprawdź ustawienia karty sieciowej i odznacz **Enable Network Adapter**.
- W panelu wybierz **User Interface** i ustaw opcje: **Mini ToolBar: Show in Full-screen/Seamless** i **Show At Top Of Screen**.




Tworzenie maszyny wirtualnej Debian

1. Uruchom program Oracle VM VirtualBox Manager.

- Wciśnij przycisk **New** z paska narzędzi lub z menu **Machine | New...**
- W oknie **Create Virtual Machine** w zakładce **Name and Operating System** wybierz:
 - **Name:** **Debian 13** (dodaj inicjały lub imię),
 - **Folder:** **D:\VBox-VM,**
 - **ISO Image:** **D:\VBox-ISO\debian-#. #. #-amd64-DVD-1.iso,**
 - **Type:** **Linux,**
 - **Subtype:** **Debian,**
 - **Version:** **Debian (64-bit),**
 - zaznacz opcję: **Skip Unattended Installation.**




- Ustawienia w kolejnej zakładce **Unattended Install** będą niedostępne.




- W kolejnej zakładce **Hardware** wybierz (przykładowe ustawienia powinny działać we wszystkich pracowniach, można spróbować zwiększyć ilość pamięci i liczbę procesorów):
 - **Base memory: 4096 MB,**
 - **Processors: 2,**

- odznaczyć opcję: **Enable EFI (special OSes only)**.



- W kolejnej zakładce **Hard Disk** zaznaczyć opcję: **Create Virtual Hard Disk Now**, ścieżka dostępu w **Hard Disk File Location and Size** powinna pokazywać: **D:\VBox-VM\Debian...** a wielkość pliku ustaw na minimum **20 GB**.



- Zakończ tworzenie maszyny przyciskiem **Finish**.

Konfiguracja maszyny wirtualnej Debian

- Zaznacz maszynę wirtualną, wciśnij przycisk **Settings** z paska narzędzi lub wybierz z menu **Machine | Settings...** i przełącz w tryb eksperta: kliknij w pole z napisem **Expert** w górnej części okna.
- Wybierz w panelu z lewej strony **System** i ustaw kolejność przeszukiwania urządzeń startowych **Boot Order**, na pierwszym miejscu powinno być: **CD/DVD-ROM**.
- Nie zmieniaj ustawień interfejsów sieciowych.
- W panelu wybierz **User Interface** i ustaw opcje: **Mini ToolBar: Show in Full-screen/Seamless** i **Show At Top Of Screen**.