

Współczesne systemy komputerowe

Zarządzanie partycjami i systemami plików

Utworzenie dodatkowego dysku wirtualnego

- Przy wyłączonej maszynie wirtualnej, dodaj kolejny dysk, przycisk **Settings** na pasku narzędzi lub wybierz z menu **Machine | Settings...**
 - w sekcji **Storage** w oknie **Devices** wybierz **Controller: SATA**,
 - kliknij przycisk **Adds hard disk** (symbol dysku twardego z zielonym plusem) lub **Add Attachment | Hard Disk** (symbol dyskietki z zielonym plusem) i następnie w nowym oknie **Create**,
 - nie zmieniaj ścieżki dostępu do nowego pliku dysku, ustaw wielkość na **20 GB**, wybierz format **VDI** i zaakceptuj przyciskiem **Finish**,
 - po zamknięciu okna dialogowego, w oknie **Hard Disk Selector** zaznacz nowo utworzony dysk i wciśnij **Choose**,
 - zapisz zmiany konfiguracji przyciskiem **OK**.
- Uruchom maszynę wirtualną.

Partycje w konsoli tekstowej

- Dyski **IDE** (obecnie rzadko stosowane) są urządzeniami o nazwie **/dev/hdXY**, **SATA**, **SATA/AHCI**, **SCSI** (bez względu na wykorzystywaną technologię: **SSD** czy **HDD**) i **M2 SATA** są oznaczone przez **/dev/sdXY** a najczęściej stosowane napędy **M2 NVMe** mają nazwy **/dev/nvmeXnY**, gdzie:
 - **X** - oznacza kontroler, może to być litera w przypadku IDE i SATA, lub cyfra w przypadku NVMe,
 - **Y** - oznacza numer partycji.
- Partycje podstawowe mają numery od **1** do **4**, dyski logiczne zaczynają się zawsze od **5** (bez względu na liczbę partycji podstawowych (dla tablicy partycji partycjonowania **MBR**)).
- W przypadku **GPT**, partycje mają kolejne numery.
- Sprawdź układ partycji na dysku.

```
root@debian:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb0b6628f

Device      Boot      Start          End      Sectors   Size Id Type
/dev/sda1   *           2048    39061503   39059456   18.6G 83 Linux
/dev/sda2                39061504   41940991    2879488    1.4G 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

lub

```
root@debian:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0         11:0    1 58.5M  0 rom
sda         254:0    0   20G  0 disk
├─sda1      254:1    0 18.6G  0 part /
└─sda2      254:2    0   1.4G  0 part [SWAP]
sdb         254:16   0   20G  0 disk
```

- Uruchom narzędzie **fdisk** i sprawdź pomoc komendą **m**.

```
root@debian:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.41).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x3b917147.

Command (m for help): m

Help:

DOS (MBR)
a  toggle a bootable flag
b  edit nested BSD disklabel
c  toggle the dos compatibility flag

Generic
d  delete a partition
F  list free unpartitioned space
l  list known partition types
n  add a new partition
p  print the partition table
t  change a partition type
v  verify the partition table
i  print information about a partition
e  resize a partition
T  discard (trim) sectors

Misc
m  print this menu
u  change display/entry units
x  extra functionality (experts only)

Script
I  load disk layout from sfdisk script file
O  dump disk layout to sfdisk script file

Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes
```

```

Create a new label
g   create a new empty GPT partition table
G   create a new empty SGI (IRIX) partition table
o   create a new empty MBR (DOS) partition table
s   create a new empty Sun partition table

```

- Sprawdź partycje na dysku komendą **p**.

```

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3b917147

```

- Utwórz nową partycję podstawową **FAT32** o wielkości **2 GB**.

```

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)

```

```

Select (default p): p

```

```

Partition number (1-4, default 1): wciśnij [ENTER]

```

```

First sector (2048-16777215, default 2048): wciśnij [ENTER]

```

```

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039): +2G

```

```

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

```

```

Command (m for help): t
Selected partition 1

```

```

Hex code or alias (type L to list all): l

```

00 Empty	27 Hidden NTFS Win	82 Linux swap / So	c1 DRDOS/sec (FAT-
01 FAT12	39 Plan 9	83 Linux	c4 DRDOS/sec (FAT-
02 XENIX root	3c PartitionMagic	84 OS/2 hidden or	c6 DRDOS/sec (FAT-
03 XENIX usr	40 Venix 80286	85 Linux extended	c7 Syrinx
04 FAT16 <32M	41 PPC PReP Boot	86 NTFS volume set	da Non-FS data
05 Extended	42 SFS	87 NTFS volume set	db CP/M / CTOS / .
06 FAT16	4d QNX4.x	88 Linux plaintext	de Dell Utility
07 HPFS/NTFS/exFAT	4e QNX4.x 2nd part	8e Linux LVM	df BootIt
08 AIX	4f QNX4.x 3rd part	93 Amoeba	e1 DOS access
09 AIX bootable	50 OnTrack DM	94 Amoeba BBT	e3 DOS R/O
0a OS/2 Boot Manag	51 OnTrack DM6 Aux	9f BSD/OS	e4 SpeedStor
0b W95 FAT32	52 CP/M	a0 IBM Thinkpad hi	ea Linux extended
0c W95 FAT32 (LBA)	53 OnTrack DM6 Aux	a5 FreeBSD	eb BeOS fs
0e W95 FAT16 (LBA)	54 OnTrackDM6	a6 OpenBSD	ee GPT
0f W95 Ext'd (LBA)	55 EZ-Drive	a7 NeXTSTEP	ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS	56 Golden Bow	a8 Darwin UFS	f0 Linux/PA-RISC b
11 Hidden FAT12	5c Priam Edisk	a9 NetBSD	f1 SpeedStor
12 Compaq diagnost	61 SpeedStor	ab Darwin boot	f4 SpeedStor

```

14 Hidden FAT16 <3 63 GNU HURD or Sys af HFS / HFS+ f2 DOS secondary
16 Hidden FAT16 64 Novell Netware b7 BSDI fs f8 EBBR protective
17 Hidden HPFS/NTF 65 Novell Netware b8 BSDI swap fb VMware VMFS
18 AST SmartSleep 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid fc VMware VMKCORE
1b Hidden W95 FAT3 75 PC/IX bc Acronis FAT32 L fd Linux raid auto
1c Hidden W95 FAT3 80 Old Minix be Solaris boot fe LANstep
1e Hidden W95 FAT1 81 Minix / old Lin bf Solaris ff BBT
24 NEC DOS

```

```

Aliases:
  linux      - 83
  swap       - 82
  extended   - 05
  uefi       - EF
  raid       - FD
  lvm        - 8E
  linuxex    - 85

```

```

Hex code or alias (type L to list all): 0b
Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32'.

```

- Sprawdź układ partycji na dysku.

```

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8410c63e

Device      Boot Start      End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1             2048 4196351 4194304  2G  b W95 FAT32

```

- Utwórz partycję logiczną na pozostałej części dysku.

```

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)

```

```

Select (default p): e

```

```

Partition number (2-4, default 2): wciśnij [ENTER]

```

```

First sector (4196352-41943039, default 4196352): wciśnij [ENTER]

```

```

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (4196352-41943039, default 41943039):
wciśnij [ENTER]

```

```

Created a new partition 2 of type 'Extended' and of size 18 GiB.

```

- Utwórz trzy kolejne linuksowe dyski logiczne o wielkościach: 3 GB, 5 GB i na pozostałej części dysku:

```

Command (m for help): n

All space for primary partitions is in use.

```

```
Adding logical partition 5
First sector (4198400-41943039, default 4198400): wciśnij [ENTER]
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (4198400-41943039, default 41943039): +3G

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 3 GiB.
```

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (10491904-41943039, default 10491904): wciśnij [ENTER]
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (10491904-41943039, default 41943039): +5G

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 5 GiB.
```

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 7
First sector (20979712-41943039, default 20979712): wciśnij [ENTER]
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (20979712-41943039, default 41943039):
wciśnij [ENTER]

Created a new partition 7 of type 'Linux' and of size 10 GiB.
```

- Sprawdź i zapisz układ partycji.

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8410c63e

Device      Boot      Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1                2048    4196351    4194304     2G  b W95 FAT32
/dev/sdb2            4196352    41943039   37746688    18G  5 Extended
/dev/sdb5            4198400   10489855    6291456     3G  83 Linux
/dev/sdb6          10491904   20977663   10485760     5G  83 Linux
/dev/sdb7          20979712   41943039   20963328    10G  83 Linux
```

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

- Sprawdź tablicę partycji widzianą przez jądro systemu.

```
root@debian:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

254        0    20971520 sda
254        1    19529728 sda1
254        2     1439744 sda2
11         0         59940 sr0
```

- Jeśli nie będą widoczne wszystkie partycje, przeładuj tablicę poleceniem **partprobe**.

```
root@debian:~# partprobe
```

```
root@debian:~# cat /proc/partitions
```

```
major minor #blocks name
254      0  20971520 sda
254      1  19529728 sda1
254      2   1439744 sda2
254     16  20971520 sdb
254     17   2097152 sdb1
254     18           1 sdb2
254     21   3145728 sdb5
254     22   5242880 sdb6
254     23  10481664 sdb7
11       0    59940 sr0
```

Tworzenie systemu plików

- Na partycji **/dev/sdb1** załóż system plików **FAT32**; następnie **ext2** na partycji **/dev/sdb5** i **ext4** na **/dev/sdb6**.

```
root@debian:~# mkfs.vfat -n data /dev/sdb1
```

```
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
```

```
mkfs.fat: Warning: lowercase labels might not work properly on some systems
```

```
root@debian:~# mkfs.ext3 /dev/sdb5
```

```
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
```

```
Discarding device blocks: done
```

```
Creating filesystem with 786432 4k blocks and 196608 inodes
```

```
Filesystem UUID: ce846c11-8226-46a0-b33d-bf3631bf1e3b
```

```
Superblock backups stored on blocks:
```

```
32768, 98304, 163840, 229376, 294912
```

```
Allocating group tables: done
```

```
Writing inode tables: done
```

```
Creating journal (16384 blocks): done
```

```
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

```
root@debian:~# mkfs.ext4 /dev/sdb6
```

```
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
```

```
Discarding device blocks: done
```

```
Creating filesystem with 1310720 4k blocks and 327680 inodes
```

```
Filesystem UUID: a35074cf-0e12-4233-9c37-82ee869cfa54
```

```
Superblock backups stored on blocks:
```

```
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
```

```
Allocating group tables: done
```

```
Writing inode tables: done
```

```
Creating journal (16384 blocks): done
```

```
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

- Sprawdź, jakie systemy plików obsługuje system operacyjny.

```
root@debian:~# cat /proc/filesystems | grep -v nodev
fuseblk
ext3
ext2
ext4
```

- Na partycji **/dev/sdb7** załóż system plików **ReiserFS**, wymaga to zainstalowania pakietu z odpowiednim oprogramowaniem.

```
root@debian:~# apt update
Hit:1 http://ftp.pl.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://ftp.pl.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
...
```

```
root@debian:~# apt install btrfs-progs
```

```
root@debian:~# mkfs.btrfs /dev/sdb7
btrfs-progs v6.14
See https://btrfs.readthedocs.io for more information.

Performing full device TRIM /dev/sdb7 (10.00GiB) ...
NOTE: several default settings have changed in version 5.15, please make sure
this does not affect your deployments:
- DUP for metadata (-m dup)
- enabled no-holes (-O no-holes)
- enabled free-space-tree (-R free-space-tree)

Label:                (null)
UUID:                 1eb61215-5f45-4cd8-88b2-5816753c55a9
Node size:            16384
Sector size:          4096   (CPU page size: 4096)
Filesystem size:      10.00GiB
Block group profiles:
  Data:               single          8.00MiB
  Metadata:           DUP             256.00MiB
  System:             DUP             8.00MiB
SSD detected:         no
Zoned device:         no
Features:             extref, skinny-metadata, no-holes, free-space-tree
Checksum:             crc32c
Number of devices:    1
Devices:
  ID      SIZE  PATH
  1      10.00GiB /dev/sdb7
```

- Utwórz podkatalogi **data1**, **data2**, **data3** i **data4** w katalogu **/export**.

```
root@debian:~# mkdir -p /export/data{1,2,3,4}
```

```
root@debian:~# ls -l /export
total 16
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Dec 10 07:16 data1
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Dec 10 07:16 data2
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Dec 10 07:16 data3
```

```
| drwxrwxr-x 2 root root 4096 Dec 10 07:16 data4
```

- Dodaj następujące linie do pliku **/etc/fstab**.

```
| /dev/sdb1 /export/data1 vfat defaults 1 2  
| /dev/sdb5 /export/data2 ext2 defaults 1 2  
| /dev/sdb6 /export/data3 ext4 defaults 1 2
```

- Skorzystaj edytor **nano**.

```
| root@debian:~# nano /etc/fstab
```

- Zamontuj wszystkie systemy plików:

```
| root@debian:~# mount -a | grep dev
```

- Wyświetl informacje o zamontowanych systemach plików (tylko z urządzenie **sdb**).

```
| root@debian:~# mount | grep sdb  
/dev/sdb1 on /export/data1 type vfat  
    (rw,relatime,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=437,icharset=ascii,shor  
    tname=mixed,utf8,errors=remount-ro)  
/dev/sdb5 on /export/data2 type ext2 (rw,relatime)  
/dev/sdb6 on /export/data3 type ext4 (rw,relatime)
```

- Zamontuj partycję **/dev/sdb7** do katalogu **/export/data4**.

```
| root@debian:~# mount /dev/sdb7 /export/data4
```

```
| root@debian:~# mount | grep sdb  
/dev/sdb1 on /export/data1 type vfat  
    (rw,relatime,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=437,icharset=ascii,shor  
    tname=mixed,utf8,errors=remount-ro)  
/dev/sdb5 on /export/data2 type ext2 (rw,relatime)  
/dev/sdb6 on /export/data3 type ext4 (rw,relatime)  
/dev/sdb7 on /export/data4 type btrfs  
    (rw,relatime,discard=async,space_cache=v2,subvol=5,subvol=)
```

- Odmontuj partycję **/dev/sdb7**.

```
| root@debian:~# umount /export/data4
```

```
| root@debian:~# mount | grep sdb  
/dev/sdb1 on /export/data1 type vfat  
    (rw,relatime,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=437,icharset=ascii,shor  
    tname=mixed,utf8,errors=remount-ro)  
/dev/sdb5 on /export/data2 type ext2 (rw,relatime)  
/dev/sdb6 on /export/data3 type ext4 (rw,relatime)
```

- Sprawdź (ostrożnie) działanie polecenia **cfdisk**.
- Przejrzyj manuale do poleceń **e2fsck**, **dumpe2fs** i **tune2fs**.
- Poszukaj w internecie informacji o programie **GParted**.
- Poszukaj w internecie i zapoznaj się z informacji o dystrybucji **Rescatux** i oprogramowaniu **Hiren's BootCD PE**.

